



	KE-LED-EA 3003-P (kurz)	KE-LED-EA 3003-P	KE-LED-EA 3006-P	KE-LED-EA 30xx-P modular	KE-LED-EA 40xx-P 24V	KE-LED-EA 40xx-P 230V	KE-LED-EA 4010 HB	KE-LED-EA 5030-P	KE-LED-DW 63xx
	Kompakte LED Rohrleuchte mit geringer Abmessung und minimalem Gewicht, ideal engen Platzverhältnissen. <i>Compact LED tube light with small dimensions and minimal weight, ideal for tight spaces.</i>	LED Rohrleuchte, schlank und kompakt, ideal für Netzwerk- und Schaltschränke. <i>SLED tube light, slim and compact, ideal for network and control cabinets.</i>	LED Rohrleuchte, ideal für den Einbau in Maschinen, Geräten und elektrischen Anlagen aller Art. <i>LED tube light, ideal for installation in machines, devices and electrical systems of all kinds.</i>	Schlanke LED Rohrleuchten-Serie 24 Volt, mit bis zu 30 POWER LEDs. In verschiedenen Längen erhältlich. <i>Slim LED tube light series 24 volts with up to 30 POWER LEDs. Available in different lengths.</i>	LED Rohrleuchten-Serie 24 Volt, IP65, mit bis zu 30 POWER LEDs. In verschiedenen Längen erhältlich. <i>LED tube light series 24 Volt, IP65, with up to 30 POWER LEDs. Available in different lengths.</i>	LED Rohrleuchten-Serie 230/110 Volt, IP65, mit bis zu 30 POWER LEDs. <i>LED tube light series 230/110 Volt, IP65, with up to 30 POWER LEDs.</i>	LED Rohrleuchte für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte aller Art. Wahlweise mit Schalter <i>LED tube light for machines, vehicles and devices of all kinds. Optionally with switch.</i>	LED Leuchte mit 30 POWER LEDs. Auch mit Durchgangsverdrahtung erhältlich. <i>LED light with 30 POWER LEDs. Also available with through-wiring.</i>	LED Rohrleuchten Serie, als IP65 / IP67 & IP68 Version. <i>LED tube lights series, as IP65 / IP67 & IP68 version.</i>
Anzahl POWER LED <i>Number of POWER LEDs</i>	3x	3x	6x	6x / 12x / 18x / 24x / 30x	6x / 12x / 18x / 24x / 30x	6x / 12x / 18x / 24x / 30x	10x	30x	12x / 24x / 36x
Lichtfarbe (Kelvin) <i>Color temperature (Kelvin)</i>	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Lumen (lm) <i>Lumen (lm)</i>	250 lm	240-250 lm*	360 - 530 lm*	560 - 2250 lm*	570 - 2200 lm*	440 - 2700 lm*	670 - 820 lm*	2250 - 2800 lm*	1100 - 2800 lm*
Leistung <i>Power</i>	3,5 Watt	3,5 Watt	4,0 - 6,0 Watt*	5,5 - 20,5 Watt*	5,5 - 20,7 Watt*	5,0 - 23,0 Watt*	6,5 - 8,5 Watt*	20,0 - 25,0 Watt*	10,0 - 25,0 Watt*
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	Plexiglas, 30mm Ø	Prismen-Polycarbonat, 30mm Ø	Prismen-Polycarbonat, 30mm Ø	Plexiglas, 30mm Ø	Polycarbonat, 40mm Ø	Polycarbonat, 40mm Ø	PMMA, 40mm Ø	Polycarbonat, 50mm Ø	Polycarbonat, 63mm Ø
Diffusorfolie integriert <i>Integrated diffuser film</i>	nein <i>no</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	nein (optional) <i>no (optional)</i>	nein (optional) <i>no (optional)</i>	nein (optional) <i>no (optional)</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>
Abschlusskappen <i>End caps</i>	ABS Kunststoff <i>ABS plastic</i>	ABS Kunststoff <i>ABS plastic</i>	ABS Kunststoff <i>ABS plastic</i>	ABS Kunststoff <i>ABS plastic</i>	PA 6.6, Kunststoff <i>PA 6.6, plastic</i>	PA 6.6, Kunststoff <i>PA 6.6, plastic</i>	Hart-PVC <i>Hard-PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>
Befestigung <i>Fastening</i>	2x Federstahlklammer <i>2x spring steel clip</i>	2x Federstahlklammer <i>2x spring steel clip</i>	2x Federstahlklammer <i>2x spring steel clip</i>	2x Federstahlklammer <i>2x spring steel clip</i>	2x Kunststoffklammer <i>2x plastic bracket</i>	2x Kunststoffklammer <i>2x plastic bracket</i>	2x Kunststoffklammer <i>2x plastic bracket</i>	2x Kunststoffklammer <i>2x plastic bracket</i>	2x Kunststoffklammer <i>2x plastic bracket</i>
Spannungsvarianten <i>Voltage variants</i>	24 Volt	230/110/24 Volt	230/110/42/24/12 Volt	24 Volt	24 Volt	230/110 Volt	230/110/42/24 Volt <i>(optional mit Schalter / with switch)</i>	230/110/42/24 Volt <i>optional Durchgangsverdrahtung optional with through-wiring</i>	230/110/42/24 Volt <i>optional Durchgangsverdrahtung optional with through-wiring</i>
Zuleitung - Länge / Typ <i>Supply cable - length / type</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>
Stecker <i>Plug</i>	nein <i>no</i>	230V: ja 110/24V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes 110/24V: no (on request)</i>	230V: ja 110/42/24/12V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes 110/42/24/12V: no (on request)</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	230V: ja 24V: nein (Anfrage) <i>230V: yes 24V: no (on request)</i>	230V: ja 24V: nein (Anfrage) <i>230V: yes 24V: no (on request)</i>
IP Schutzart <i>IP rating</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	versionsabhängig: IP65 / IP67 / IP68 <i>version dependent: IP65 / IP67 / IP68</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
Länge der Leuchte <i>Length of the lamp</i>	150 mm	320 mm	450 mm	3006: 325mm 3012: 540mm 3018: 755mm 3024: 970mm 3030: 1185mm	4006: 295mm 4012: 510mm 4018: 725mm 4024: 940mm 4030: 1155mm	4006: 410mm 4012: 620mm 4018: 830mm 4024: 1040mm 4030: 1250mm	ohne Schalter: 380mm <i>w/o switch: 380mm</i> mit Schalter: 415mm <i>with switch: 415mm</i>	Standardversion 890mm <i>Standard version: 890mm</i> Durchgangsverdrahtung: 930mm <i>Through-wired version: 930mm</i>	Modell 6312: 500mm Modell 6324: 680mm Modell 6336: 860mm
Gewicht der Leuchte <i>Weight of the lamp</i>	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,75 - 0,95 kg	0,5 - 0,7 kg	1,35 kg	0,5 kg	1,5 kg	0,7 kg



*Abhängig von der jeweiligen Spannungsversion / *Depending on the respective voltage version
(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical changes, printing errors and errors)