

## KE-EA 50../230-M



**Universelle Leuchte, mit 18, 30 oder 36 Watt Leuchtstofflampe. Ideal für den Einsatz im Baugewerbe und Malerhandwerk. Blendfreies Licht, 360° rundstrahlend.**

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe T8, 18, 30 oder 36 Watt
- Schutzrohr: Polycarbonat, 50mm Ø
- Abschlusskappen: Weich-PVC, schwarz
- Befestigung: drehbarer Aufhängehaken aus Metall
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 10m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

**Universal lamp, with 18, 30 or 36 watt fluorescent tube. Ideal for use in the building industry and painting craft. Dazzle-free light, 360° round light.**

- Illuminant: fluorescent tube T8, 18, 30 or 36 watt
- Protection tube: polycarbonate, 50mm Ø
- End caps: soft-PVC, black
- Fixation: rotatable suspension hook made of metal
- Protection category: IP54
- Protection class: II
- Cable: 10m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

**Lampe universelle au choix avec 18, 30 ou 36 Watt lampe fluorescente, idéal pour l'utilisation dans les entreprises de peintures, lumière antiéblouissante, 360° rayonnante circulaire.**

- Agent lumineux: lampe fluorescente T8, 18, 30 ou 36 Watt
- Tube de protection: polycarbonate, 50mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC souple, noir
- Fixage: crochet de suspension, rotatif, en métal
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II
- Câble: 10m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


**Universele lamp leverbaar met 18, 30 of 36 Watt fluorescentielamp. Ideaal voor het gebruik in de bouw en bij andere ambachtelijke werkzaamheden.**

- Lamp: fluorescentielamp T8, 18, 30, of 36 Watt
- Beschermhuis: polycarbonaat, 50mm Ø
- Afsluitkappen: zacht-PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II
- Kabel: 10m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

### Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Watt Watt	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No.
KE-EA 5018/230-M	18	230V AC		1350	II	Polycarbonat	IP54	10m H07RN-F	Konturen-	1,1 kg	117010
KE-EA 5030/230-M	30	230V AC		2430	II	Polycarbonat	IP54	10m H07RN-F	Konturen-	2,3 kg	117005
KE-EA 5036/230-M	36	230V AC		3350	II	Polycarbonat	IP54	10m H07RN-F	Konturen-	2,6 kg	117003

### Abmessungen | Dimensions



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-EA 5018/...	940	550	50	80
KE-EA 5030/...	1390	870	50	80
KE-EA 5036/...	1770	1150	50	80

### optionales Zubehör | optional accessory



- Metallständer STA-50 mit Klammern
- Metal stand STA-50 with clamps
- Pied en métal STA-50 avec fixation
- Metalen standaard STA-50 met beugels

Typ Type	Material Material	Höhe (mm) Height (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Art.-Nr. Art.-No.
STA 50	Eisen, verzinkt	435	1,8	291392